

RÉGLETTE À CLIP

Cale en béton triangulaire dentelée, munie d'un clip en métal pour suspension.



FABRICATION

- Composition du béton : ciment ; sable ; gravier ; eau ; adjuvant.
- Règle renforcée par un fil galvanisé avec possibilité de le remplacer par un fil inoxydable (réf. d'article + «I»), pour les ouvrages de classe d'exposition XD / XS.
- Enrobage 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm.

+ Béton PLUS (XD / XS / XF / XA)

Possibilité de fabriquer les éléments en béton d'autres classes d'exposition et résistance, en conformité avec la NP EN 206-1 et spécification du LNEC E-464, composition définie par le laboratoire CDAC (Secil).

MISE EN OEUVRE

- La mise en œuvre prévoit 1 à 2 règles / m² minimum selon l'armature.
- Utilisation sur coffrage de treillis et barre de Ø 5,5 à Ø 16.
- Les réglettes peuvent être placées sur les barres de diamètre supérieur (Ø20mm par exemple), cependant il est recommandé que le clip soit bien fixé sur la barre pour ne pas que la réglette se déplace lors du bétonnage du chantier.

AVANTAGES

- Armature galvanisée.
- Pose très rapide et facile.
- Faible surface de contact avec le coffrage grâce à l'appui en dent de scie.
- Cale rigide portant sur deux aciers horizontaux.
- Très résistant à la compression.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PRODUIT ET D'EMBALLAGE

Désignation	e(Δ±2) x H(Δ±10) (mm)	STANDARD				PLUS				Un./ emb	Unité/ palette
		Référence	Classe de résistance et d'exposition	Poids unit. (Kg Δ±5%)	Poids/pal. (Kg Δ±5%)	Référence	Classe de résistance et d'exposition	Poids unit. (Kg Δ±5%)	Poids/pal. (Kg Δ±5%)		
Réglette à clip 30	30x350	RBV030	C30/37, XC2	0,395	1085	RBVXA3-30	C40/50, XD/XS/XF/XA	0,395	1085	50	2700
Réglette à clip 40	40x350	RBV040	C30/37, XC2	0,600	1000	RBVXA3-40	C40/50, XD/XS/XF/XA	0,600	1000	30	1620
Réglette à clip 50	50x350	RBV050	C30/37, XC2	0,885	1225	RBVXA3-50	C40/50, XD/XS/XF/XA	0,885	1225	25	1350
Réglette à clip 60	60x350	RBV060	C30/37, XC2	1,055	1160	RBVXA3-60	C40/50, XD/XS/XF/XA	1,055	1160	20	1080
Réglette à clip 70	70x350	RBV070	C30/37, XC2	1,211	1330	RBVXA3-70	C40/50, XD/XS/XF/XA	1,295	1425	20	1080
Réglette à clip 80	80x300	RBV080	C30/37, XC2	1,200	1315	RBVXA3-80	C40/50, XD/XS/XF/XA	1,280	1410	20	1080

NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garantie échoit en cas d'utilisation inappropriée ou de négligence. Toutes les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites à la réception. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut acceptation du produit en l'état.

