

RÉGUA VERTICAL COM CLIP

Calço em betão triangular ondulado, com clip em metal para suspensão.



FABRICAÇÃO

- Composição do betão: cimento; areia; brita ; água; adjuvante.
- Régua reforçada com uma armadura galvanizada com possibilidade de substituí-la por um fio inox (ref. de artigo + «I»), para obras de classe de exposição XD / XS.
- Recobrimento de 30/40/50/60/70/80mm.

+ Betão PLUS (XD / XS / XF / XA)

Possibilidade de fabricar em betão de outras classes de exposição e de resistência, em conformidade com a norma NP EN 206-1 e especificação do LNEC E-464, composição definida pelo laboratório CDAC (Secil).

APLICAÇÃO EM OBRA

- Prevê-se 1 a 2 réguas / m² mínimo de acordo com a armadura.
- Utilização em armaduras e varões de Ø 5,5 à Ø 16.
- As réguas podem ser colocadas nas barras de diâmetro superior (Ø20 mm por exemplo), no entanto recomenda-se que o clip seja bem fixado na barra para não haver deslocação da régua aquando do enchimento com betão.

VANTAGENS

- Armadura galvanizada.
- Aplicação rápida e fácil.
- Superfície em contacto com a cofragem reduzida devido ao apoio ondulado.
- Distanciador rígido entre dois aços horizontais.
- Muito resistente à compressão.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO

Designação	e x A (mm)	STANDARD				PLUS				Un. / emb	Un. / paleta
		Referência	Classe de resistência e de exposição	Peso unit. (Kg Δ±5%)	Peso/pal. (Kg Δ±5%)	Referência	Classe de resistência e de exposição	Peso unit. (Kg Δ±5%)	Peso/pal. (Kg Δ±5%)		
Régua com clip 30	30x350	RBV030	C30/37, XC4	0,395	1085	RBVXA3-30	C40/50, XD/XS/XF/XA	0,395	1085	50	2700
Régua com clip 40	40x350	RBV040	C30/37, XC4	0,600	1000	RBVXA3-40	C40/50, XD/XS/XF/XA	0,600	1000	30	1620
Régua com clip 50	50x350	RBV050	C30/37, XC4	0,885	1225	RBVXA3-50	C40/50, XD/XS/XF/XA	0,885	1225	25	1350
Régua com clip 60	60x350	RBV060	C30/37, XC4	1,055	1160	RBVXA3-60	C40/50, XD/XS/XF/XA	1,055	1160	20	1080
Régua com clip 70	70x350	RBV070	C30/37, XC4	1,211	1330	RBVXA3-70	C40/50, XD/XS/XF/XA	1,295	1425	20	1080
Régua com clip 80	80x300	RBV080	C30/37, XC4	1,200	1315	RBVXA3-80	C40/50, XD/XS/XF/XA	1,280	1410	20	1080

NB : A responsabilidade do fabricante é limitada à qualidade do produto fornecido pelo que declinamos quaisquer responsabilidades que advenham de uma utilização indevida deste produto. Todas as reclamações acerca do aspecto dos produtos têm de ser feitas no acto da recepção.

