

## SEPARADOR VERTICAL CON GANCHO

Separador vertical de hormigón, formato triangular ondulado con gancho metálico para suspensión sobre barra de acero horizontal. Distanciador para armaduras verticales. Recubrimiento: 30, 40, 50, 60, 70, 80mm.

Altura: 300 y 350mm.





## **APLICACIÓN IN SITU**

- De 1 a 2 separadores /m² como mínimo en función de la armadura.
- Utilización en armaduras y barras de 5,5 a 16.
- Los separadores pueden colocarse en barras de mayor diámetro (Ø20 mm, por ejemplo), sin embargo, se recomienda fijar bien el gancho a la barra para que el separador no se mueva cuando se llene de hormigón.



## **VENTAJAS**

- Armadura galvanizada.
- Aplicación rápida y sencilla.
- Superficie de contacto con el encofrado reducida gracias al soporte ondulado.
- Distanciador rígido apoyado en dos aceros horizontales.
- Muy resistente a la compresión.

Separador reforzado con una armadura galvanizada con posibilidad de sustituirla por un alambre de acero inoxidable (ref. artículo + "I"), para obras de clase de exposición XD / XS.



## SEPARADOR VERTICAL CON GANCHO



INFORMACIÓN HORMIGÓN							
CRITERIOS	HORMIGÓN ESTANDAR	HORMIGÓN PLUS					
Densidad	2250 Kg/m <sup>3</sup>	2300 Kg/m³					
Resistencia a la compresión	C30/37	C40/50					
Clase de exposición	XC2	XD/XS/XF/XA					
% de absorción de agua	< 6 %	< 6 %					
Tolerancia dimensional	+/- 2mm de recubrimiento (e) ; +/-10mm de altura (H)	+/- 2mm de recubrimiento (e) ; +/-10mm de altura (H)					
Constituyentes	Cemento Portland; filler; arcilla expandida; arena; grava; coadyuvantes; agua.	Cimento Portland; areia; brita; adjuvantes; água.					
Otros datos		Puede fabricarse en hormigón no silíceo y en otras clases de exposición y resistencia, de conformidad con la norma NP EN 206-1 y la especificación LNEC E-464, composición definida por el laboratorio CDAC (Secil).					

INFORMACIÓN DEL PRODUTO									
Separador Vertical con Gancho - Hormigón estándar									
Referencia	Designación	Dimensiones e (Δ±2) x H (Δ±10) (mm)	Peso un. (Kg) Δ ±5%	Un. / emb.	Un. / palet	Peso / palet (Kg) Δ ±5%	Formato / palete		
RBV030	Separador vertical con gancho 30	30 x 350	0,395	50	2700	1085	1100 x 1100 x 970		
RBV040	Separador vertical con gancho 40	40 x 350	0,600	30	1620	1000	1100 x 1100 x 950		
RBV050	Separador vertical con gancho 50	50 x 350	0,885	25	1350	1225	1100 x 1100 x 1110		
RBV060	Separador vertical con gancho 60	60 x 350	1,055	20	1080	1160	1100 x 1100 x 1100		
RBV070	Separador vertical con gancho 70	70 x 350	1,211	20	1080	1330	1100 x 1100 x 1100		
RBV080	Separador vertical con gancho 80	80 x 300	1,200	20	1080	1315	1100 x 1100 x 1200		

Separador Vertical con Gancho - Hormigón Plus									
Referencia	Designación	Dimensiones	Peso un.	Un./	Un./	Peso / palet	Formato / palet		
		e (Δ±2) x H (Δ±10) (mm)	(Kg) ∆ ±5%	emb.	palet	(Kg) ∆ ±5%	l x L x H (mm)		
RBVXA3-30	Separador vertical con gancho 30	30 x 350	0,395	50	2700	1085	1100 x 1100 x 970		
RBVXA3-40	Separador vertical con gancho 40	40 x 350	0,600	30	1620	1000	1100 x 1100 x 950		
RBVXA3-50	Separador vertical con gancho 50	50 x 350	0,885	25	1350	1225	1100 x 1100 x 1110		
RBVXA3-60	Separador vertical con gancho 60	60 x 350	1,055	20	1080	1160	1100 x 1100 x 1100		
RBVXA3-70	Separador vertical con gancho 70	70 x 350	1,295	20	1080	1425	1100 x 1100 x 1100		
RBVXA3-80	Separador vertical con gancho 80	80 x 300	1,280	20	1080	1410	1100 x 1100 x 1200		