

PLACAS DE HORMIGÓN

*Para cerrar los orificios de los conos de PVC.
Permite obter acabamentos impecáveis e
responder a novas tendências arquitetónicas.*



APLICACIÓN IN SITU

- Utilizar productos de asentamiento: base hidráulica a base de resina con una granulometría <0,5 mm para trabajos que no requieran estanqueidad.
- Respetar los consejos técnicos de uso dados por los fabricantes de los productos para asentamiento.






VENTAJAS

- Montaje rápido y sencillo.
- Elemento fabricado con el mismo material que la estructura del muro.
- Acabados impecables.
- Estético.
- Solución económica porque no requiere enlucido.
- Varios colores disponibles.





PLACAS DE HORMIGÓN



INFORMACIÓN DE HORMIGÓN

CRITERIOS	HORMIGÓN ESTÁNDAR
<i>Densidad</i>	2350 Kg/m ³
<i>Resistencia a la compresión</i>	C25/30
<i>Clase de exposición</i>	XA3
<i>% de absorción de agua</i>	< 6 %
<i>Tolerancia dimensional</i>	+/- 2mm
<i>Constituyentes</i>	Cemento Portland; filler; arcilla; arena; grava; coadyuvantes; agua.
<i>Otros datos</i>	

INFORMACIÓN PRODUCTOS

Tlaca - Hormigón estándar

Referencia	Designación	Dimensiones L x D x d (mm)	Peso un. (Kg) Δ ±5%	Un. / caja (saco*)	Peso / caja (Kg) Δ ±5%
BB-T22	Tampo T 22	30 x 37 x 20	0,029	55	1,5
BB-T26	Tampo T 26	30 x 45 x 23	0,043	50	2,05
BB-T32	Tampo T 32	30 x 46 x 29	0,057	45	2,45
BB-V65	Tampo V1_65	12 x 65 x 46,5	0,067	435	30
BB-V64,5	Tampo V1_64,5	15 x 64,5 x 50	0,089	348	30
BB-V39,5	Tampo V2_39,5	38 x 39,5 x 29	0,078	120	8,85
BB-V39,5 FB	Tampo V2_39,5 Finition Brut	38 x 39,5 x 29	0,074	300	22,2
BB-V42,8	Tampo V2_42,8	38 x 42,8 x 32	0,097	105	9,50