

PLACA EN FIBROCEMENTO

Placas diseñadas para cubrir tubos de fibrocemento, lo que permite un acabado impecable.



APLICACIÓN IN SITU

- Utilizar mortero hidrófugo a base de resina con un tamaño de partícula <0,5 mm para trabajos sin requisitos de estanqueidad.
- Respetar los consejos técnicos de uso dados por los fabricantes de los productos para asentamientos.




VENTAJAS

- Montaje rápido y sencillo
- Elemento fabricado con el mismo material que la estructura del muro
- Acabados impecables
- Solución económica, ya que no requiere enlucido



PLACA EN FIBROCEMENTO



INFORMACIÓN HORMIGÓN

CRITERIOS	FIBROCEMENTO
Densidad	2000 Kg/m ³
Resistencia a la compresión	C40/50
Clase de exposición	X0 - XC - XD
Clase de material	A1
Porosidad abierta	9,6%
% de absorción de agua	< 5%
Coef. de absorción de agua/capilaridad	0,02 Kg (m ² .min ^{0.5})
Movimiento lineal de la humedad	0,04%
Clasificación de reacción al fuego	F30 - F180
Adhesión al hormigón	0.4 N/mm ²
Contenido en cloruro	< 0,2
Tolerancia dimensional	+/-2mm
Constituyentes	Cemento Portland, filler, arena, agua, coadyuvantes, fibra de polypropileno.

NB : Las placas en fibrocemento ha sido probado y cumple con los requisitos de diversas normas europeas. El proceso de fabricación está supervisado y cumple con los requisitos de la norma EN ISO 9001:2015.

INFORMACIÓN PRODUCTOS

Placa en fibrocemento 22

Referencia	Dimensiones D x L (mm)	Peso un. (Kg) Δ ±5%	Un. / saco	Peso / saco (Kg) Δ ±5%	Saco / palet	Un. / palet	Peso / palet (Kg) Δ ±5%	Formato / palet l x L x H (mm)
BBF22L20	20 x 20	0,018	1000	18	40	40 000	750	1100 x 1100 x 500
BBF22L40	20 x 40	0,036	500	18	40	20 000	750	1100 x 1100 x 500

Placa en fibrocemento 26

Referencia	Dimensiones D x L (mm)	Peso un. (Kg) Δ ±5%	Un. / saco	Peso / saco (Kg) Δ ±5%	Saco / palet	Un. / palet	Peso / palet (Kg) Δ ±5%	Formato / palet l x L x H (mm)
BBF26L20	24 x 20	0,020	1000	20	40	40 000	830	1100 x 1100 x 500
BBF26L40	24 x 40	0,040	500	20	40	20 000	830	1100 x 1100 x 500

Placa en fibrocemento 32

Referencia	Dimensiones D x L (mm)	Peso un. (Kg) Δ ±5%	Un. / saco	Peso / saco (Kg) Δ ±5%	Saco / palet	Un. / palet	Peso / palet (Kg) Δ ±5%	Formato / palet l x L x H (mm)
BBF32L20	30 x 20	0,036	750	27	40	30 000	1 110	1100 x 1100 x 500
BBF32L40	30 x 40	0,072	375	27	40	15 000	1 110	1100 x 1100 x 500