

# CALÇO

## RECTANGULAR



### FABRICAÇÃO

- Composição do betão: cimento; areia; brita; água; adjuvante.
- Recobrimento de 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 mm.

### APLICAÇÃO EM OBRA

- Os calços colocam-se debaixo da armadura sem posição específica:
- Consumo de calços por m<sup>2</sup>: respeitar o caderno de encargos.

### VANTAGENS

- Aplicação rápida e fácil.
- Muito resistente à compressão.
- Respeita as normas de recobrimento.

### CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO

STANDARD			PLUS						
Referência	Designação	Classe de resistência	Referência	Designação	Classe de resistência e de exposição	I x L (mm)	Peso un. (Kg Δ±5%)	Un. / palete	Peso / palete (Kg Δ±5%)
DB030	Calço rect. 30	C25 / 30	DBXA3-30	Calço rect. XA3 30	C50/60, XD/XS/XF/XA	70 x 140	0,700	1568	1125
DB040	Calço rect. 40	C25 / 30	DBXA3-40	Calço rect. XA3 40	C50/60, XD/XS/XF/XA	70 x 140	0,920	1350	1270
DB050	Calço rect. 50	C25 / 30	DBXA3-50	Calço rect. XA3 50	C50/60, XD/XS/XF/XA	70 x 140	1,150	1120	1315
DB060	Calço rect. 60	C25 / 30	DBXA3-60	Calço rect. XA3 60	C50/60, XD/XS/XF/XA	70 x 140	1,380	900	1270
DB070	Calço rect. 70	C25 / 30	DBXA3-70	Calço rect. XA3 70	C50/60, XD/XS/XF/XA	70 x 140	1,610	670	1200
DB080	Calço rect. 80	C25 / 30	DBXA3-80	Calço rect. XA3 80	C50/60, XD/XS/XF/XA	70 x 140	1,973	588	1180

NB : A responsabilidade do fabricante é limitada à qualidade do produto fornecido pelo que declinamos quaisquer responsabilidades que advenham de uma utilização indevida deste produto. Todas as reclamações acerca do aspecto dos produtos têm de ser feitas no acto da recepção.

