

TAMPÕES EM BETÃO

Para fechar orifícios deixados pelos cones em PVC



FABRICAÇÃO

- Composição do betão: cimento; areia; brita; água; adjuvante; pigmentos sob consulta.
- Cores disponíveis mediante solicitação.

APLICAÇÃO EM OBRAS

- Utilizar produtos de assentamento: base hidráulica a base de resina cuja granulometria <0,5mm para obras sem exigências de estanqueidade.
- Respeitar os conselhos técnicos de utilização dos fabricantes de produtos de assentamento.

VANTAGENS

- Colocação rápida e fácil.
- Elemento do mesmo material que a estrutura mural.
- Acabamentos impecáveis.
- Estético.
- Solução económica porque não necessita de reboco.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO

Designação	STANDARD		PLUS		Ø1 x Ø2 x C (mm)	Peso un. (Kg. Δ±5%)	Un. / emb.	Peso /emb. (Kg Δ±5%)
	Referência	Classe de resistência	Referência	Classe de resistência				
Tampo T 22	BB-T22	C40 / 50	BBXA3-T22	C50/60, XD/XS/XF/XA	37 x 20 x 30	0,029	55	1,50
Tampo T 26	BB-T26	C40 / 50	BBXA3-T26	C50/60, XD/XS/XF/XA	45 x 23 x 30	0,043	50	2,05
Tampo T 32	BB-T32	C40 / 50	BBXA3-T32	C50/60, XD/XS/XF/XA	46 x 29 x 30	0,057	45	2,45
Tampo V1_65	BB-V65	C40 / 50	BBXA3-V65	C50/60, XD/XS/XF/XA	65 x 46,5 x 12	0,067	435	30,00
Tampo V1_64,5	BB-V64,5	C40 / 50	BBXA3-V64,5	C50/60, XD/XS/XF/XA	64,5 x 50 x 15	0,089	348	30,00
Tampo V2_39,5	BB-V39,5	C40 / 50	BBXA3-V39,5	C50/60, XD/XS/XF/XA	39,5 x 29 x 38	0,078	120	8,85
Tampo V2_39,5 Acabamento bruto	BB-V39,5 FB	C40 / 50	BBXA3-V39,5 FB	C50/60, XD/XS/XF/XA	39,5 x 29 x 38	0,074	300	22,2
Tampo V2_42,8	BB-V42,8	C40 / 50	BBXA3-V42,8	C50/60, XD/XS/XF/XA	42,8 x 32 x 38	0,097	105	9,50

NB : A responsabilidade do fabricante é limitada à qualidade do produto fornecido pelo que declinamos quaisquer responsabilidades que advenham de uma utilização indevida deste produto. Todas as reclamações acerca do aspecto dos produtos têm de ser feitas no acto da recepção.

