

PERFIL DE DRENAGEM

Para criação de valetas de drenagem das águas aquando da criação de pavimentos ou pisos de estacionamento subterrâneos ou outros.



FABRICAÇÃO

- Composição do betão: cimento; areia; brita; água; adjuvante.
- 2 tipos de acabamento:
 - . Desmoldagem imediata (aconselha-se a deixar bolhas de ar antes da cristalização para uma melhor aderência).
 - . Desmoldagem diferida ('D') (aconselha-se betão liso para assentamento após cristalização, ficando em bruto)
- C001: somente em desmoldagem imediata.

APLICAÇÃO EM OBRA

- SUPERFÍCIE SECA:
 - . Fixação mecânica e colagem com cola MS Polímero.
 - . Se o piso for pintado antes da aplicação ou suporte com cristalização: a fixação faz-se com mastique cola MS Polímero e sem fixação mecânica.
- SUPERFÍCIE HÚMIDA:
 - . Fixação mecânica e colagem com cimento cola (Por exemplo: CIMROC ou equivalente)
 - . Suporte com cristalização: a colagem faz-se com cimento cola e sem fixação mecânica.
- Perfuração com broca Ø 8.160

VANTAGENS

- Aplicação em positivo: não interfere com o recobrimento do betão.
- Estanqueidade total.
- Durabilidade.
- Pode ser pintado.
- Vendido com todos os acessórios.

Nota sobre as regras de arte:

- Os perfis de drenagem têm de ter uma evacuação por sifão todos os 10ML.
- Têm de se prever uns declives para evitar as águas estagnantes.
- Não furar aquando da cristalização.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Referência	Designação	I (mm)	A (mm)	C (mm)	Peso un. (Kg $\Delta\pm 5\%$)	Un. / palete	Peso /palete (Kg $\Delta\pm 5\%$)	Classe de resistência e de exposição	Fixação	
C001	Desmoldagem imediata	Perfil dren. 6 standard	56	60	1000	6,2	150	950	C35/45, XC4	2 buchas para cravar 8x60
C002		Perfil drenagem 8	56	80	1000	9	100	920	C35/45, XC4	2 buchas para cravar 8x100
C003		Perfil drenagem 10	56	100	1000	10,6	90	980	C35/45, XC4	2 buchas para cravar 8x120
C004		Perfil drenagem 5	45	50	1000	4,9	150	755	C35/45, XC4	2 buchas para cravar 8x80
C002D	Desmoldagem diferida	Perfil drenagem 8 D	56	80	1000	7,5	100	770	C35/45, XC4	2 buchas para cravar 8x100
C003D		Perfil drenagem 10 D	56	100	1000	10,9	90	1005	C35/45, XC4	2 buchas para cravar 8x120
C004D		Perfil drenagem 5 D	45	50	1000	4,5	150	685	C35/45, XC4	2 buchas para cravar 8x80

NB : A responsabilidade do fabricante é limitada à qualidade do produto fornecido pelo que declinamos quaisquer responsabilidades que advenham de uma utilização indevida deste produto. Todas as reclamações acerca do aspecto dos produtos têm de ser feitas no acto da recepção.

