

PERFIL PILAR

Sistema de protecção de membranas de impermeabilização de pilares redondos.



FABRICAÇÃO

- Composição do betão: cimento; areia; brita; água; adjuvante - de acordo com a norma NP EN 206-1.
- Perfil reforçado por uma armadura.

APLICAÇÃO EM OBRAS

- Fixação:
- 2 parafusos de cabeça cilíndrica sextavada DIN 6921 M6 x 70.
 - 2 buchas em latão expansivas 6mm.
 - Perfuração com broca Ø 8.160.
 - Chave de aperto: Torx 10 aparafusadora de potência moderada.

VANTAGENS

- Facilidade de assentamento.
- Durabilidade.
- Vendido ao par, com todos os acessórios.
- Disponível em cinza e branco.
- Outras cores mediante solicitação.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO

Referência	Designação	Dimensões D x H x h x l (mm)	Peso unitário (Kg Δ±5%)	Pares / paquete	Peso /paquete (Kg Δ±5%)	Classe de resistência e de exposição
PT15	Perfil redondo 15	150 x 60 x 50 x 80	2,5	30	180	C25/30, XC1
PT20	Perfil redondo 20	200 x 60 x 50 x 80	3,5	30	240	C25/30, XC1
PT25	Perfil redondo 25	250 x 60 x 50 x 80	3,75	30	255	C25/30, XC1
PT30	Perfil redondo 30	300 x 60 x 50 x 80	5	30	330	C25/30, XC1
PT30L5	Perfil redondo 30 L5	300 x 60 x 50 x 50	10	30	330	C25/30, XC1
PT35	Perfil redondo 35	350 x 60 x 50 x 80	5,5	30	360	C25/30, XC1
PT40	Perfil redondo 40	400 x 60 x 50 x 80	6	30	390	C25/30, XC1
PT45	Perfil redondo 45	450 x 60 x 50 x 80	6,5	30	420	C25/30, XC1
PT50	Perfil redondo 50	500 x 60 x 50 x 80	7,5	30	450	C25/30, XC1
PT60	Perfil redondo 60	600 x 55 x 45 x 80	9	15	300	C25/30, XC1
PT70	Perfil redondo 70	700 x 55 x 45 x 80	10,5	15	345	C25/30, XC1
PTRC20	Perfil quadrado 20	200 x 45 x 40 x 60	3,5	30	240	C25/30, XC1
PTRC25	Perfil quadrado 25	250 x 45 x 40 x 60	3,75	30	255	C25/30, XC1
PTRC30	Perfil quadrado 30	300 x 45 x 40 x 60	5	30	330	C25/30, XC1
PTRC40	Perfil quadrado 40	400 x 45 x 40 x 60	6	30	390	C25/30, XC1

NB : A responsabilidade do fabricante é limitada à qualidade do produto fornecido pelo que declinamos quaisquer responsabilidades que advenham de uma utilização indevida deste produto. Todas as reclamações acerca do aspecto dos produtos têm de ser feitas no acto da recepção.

