

PERFIL STANDARD

Sistema de protecção de membranas de impermeabilização correspondente ao DTU 20.12 – NF P 10-203-1 / A2.



FABRICAÇÃO

- Composição do betão: cimento; areia; brita; água; adjuvante - de acordo com a norma NP EN 206-1 e especificação do LNEC E-464; composição definida pelo laboratório CDAC (Secil).
- Perfil reforçado por uma armadura.

Uma embocadura em forma de V (ver esquema, ponto A) tem por objectivo receber a junta de volume para garantir a estanqueidade no plano horizontal, entre os 2 módulos sucessivos.

N.B.: os perfis são concebidos para aplicação em membranas de impermeabilização. Em caso de utilização para outros fins, nomeadamente em fachadas, não nos responsabilizaremos pelos acabamentos.

APLICAÇÃO EM OBRAS

Fixação de perfil 5/8

- . 2 parafusos de cabeça Torx P30 M-06x70.
- . 2 buchas em latão expansivas M6.
- . Perfuração com broca Ø 8.160.
- . Chave de aperto: Torx P30.

Fixação de perfil 10/12

- . 2 parafusos de cabeça cilíndrica sextavada INT 912 8.8 M-08x120.
- . 2 buchas em latão expansivas M8.
- . Perfuração com broca Ø 10.210.
- . Chave de aperto sextavada interior.

Fixação de perfil 14/16/20/24

- . 2 buchas em latão expansivas M8.
- . Perfuração com broca Ø 10.310.

. Perfil 14: 2 parafusos de cabeça cilíndrica sextavada INT DIN 912 8.8 M-08x140.

. Perfil 16: 2 parafusos de cabeça cilíndrica sextavada INT DIN 912 8.8 M-08x180.

. Perfil 20 / 24: 2 parafusos de cabeça cilíndrica sextavada INT DIN 912 8.8 M-08x240.

. Chave de aperto sextavada interior.

VANTAGENS

- Durabilidade.
- Vendido com todos os acessórios.
- Disponível em cinza e branco. Outras cores mediante solicitação.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO

Referência	Designação	Largura l (mm)	Altura		Comprimento L (mm)	Peso unitário (Kg Δ±5%)	Un. / paquete	Peso/paquete (Kg Δ±5%)	Classe de resistência e de exposição
			H (mm)	h (mm)					
B005	Perfil 5	50	45	40	1000	4,5	150	685	C25/30, XC1
B008	Perfil 8	80	55	40	1000	8	100	825	C25/30, XC1
B010	Perfil 10	100	55	50	1000	11	90	1010	C25/30, XC1
B012	Perfil 12	120	60	50	1000	13	72	966	C25/30, XC1
B014	Perfil 14	140	60	50	1000	16	63	1035	C25/30, XC1
B016	Perfil 16	160	60	50	1000	17,5	54	970	C25/30, XC1
B020	Perfil 20	200	65	50	1000	23,5	40	965	C25/30, XC1
B024	Perfil 24	240	65	50	1000	28,5	32	940	C25/30, XC1

NB : A responsabilidade do fabricante é limitada à qualidade do produto fornecido pelo que declinamos quaisquer responsabilidades que advenham de uma utilização indevida deste produto. Todas as reclamações acerca do aspecto dos produtos têm de ser feitas no acto da recepção.

